

|                            |                       |                    |                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Amtliche Abkürzung:</b> | 25. BImSchV           | <b>Quelle:</b>     |  |
| <b>Neugefasst durch</b>    | 30.07.2014            |                    |                                                                                    |
| <b>Bek. vom:</b>           |                       | <b>Fundstelle:</b> | BGBI I 2014, 1316                                                                  |
| <b>Gültig ab:</b>          | 01.12.1996            | <b>FNA:</b>        | FNA 2129-8-25                                                                      |
| <b>Dokumenttyp:</b>        | Rechtsver-<br>ordnung |                    |                                                                                    |

**Fünfundzwanzigste Verordnung zur Durchfüh-  
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  
Verordnung zur Begrenzung von Emis-  
sionen aus der Titandioxid-Industrie**

*Zum 23.04.2024 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe*

**Stand:** Neugefasst durch Bek. v. 30.7.2014 I 1316;  
geändert durch Art. 4 V v. 24.3.2017 I 656

#### Fußnoten

(+++ Textnachweis ab: 1.12.1996 +++)  
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:  
Umsetzung der  
EWGRL 112/92 (CELEX Nr: 392L0112) +++)

Diese Verordnung dient der Umsetzung von Artikel 9 der Richtlinie 92/112/EWG des Rates vom 15. Dezember 1992 über die Modalitäten zur Vereinheitlichung der Programme zur Verringerung und späteren Unterbindung der Verschmutzung durch Abfälle der Titandioxid-Industrie (ABl. EG Nr. L 409 S. 11).

Dieses Gesetz ändert die nachfolgend aufgeführten Normen

| Vorschrift | Änderung       | geänderte Norm | Gültigkeit |     |        |
|------------|----------------|----------------|------------|-----|--------|
|            |                |                | ab         | bis | i.d.F. |
| § 8        | Inkraftsetzung | BImSchV 25     | 1.12.1996  |     |        |

#### § 1 Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb von

1. Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Titandioxid nach dem Sulfat- und Chloridverfahren,
2. Anlagen zum fabrikmäßigen Aufkonzentrieren von Abfallsäuren.

#### Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 30.7.2014 I 1316

#### § 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bedeuten:

1. Abgase:  
die Trägergase mit festen, flüssigen oder gasförmigen Emissionen;
2. Emissionen:

die von Anlagen ausgehenden Luftverunreinigungen; sie werden angegeben als Massenkonzentration in der Einheit Milligramm je Kubikmeter, bezogen auf das unverdünnte Abgasvolumen im Normzustand (273,15 Kelvin, 1 013 Hektopascal) nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf, oder als Massenverhältnis in der Einheit Kilogramm je Tonne Produkt.

## Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 30.7.2014 I 1316

### **§ 3 Anlagen nach dem Sulfatverfahren**

(1) Die Emissionen an Staub dürfen bei Anlagen nach dem Sulfatverfahren einen Emissionsgrenzwert von 30 Milligramm je Kubikmeter, bezogen auf 20 Prozent Luftsauerstoff, als Tagesmittelwert nicht überschreiten.

(2) <sup>1</sup>Die in der Aufschluss- und Kalzinierungsphase anfallenden Emissionen an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid einschließlich Schwefelsäuretröpfchen, angegeben als Schwefeldioxid, dürfen einen Emissionsgrenzwert von einem halben Gramm je Kubikmeter als Tagesmittelwert sowie das Massenverhältnis von 4 Kilogramm je Tonne erzeugtem Titandioxid als Jahresmittelwert der gesamten Anlage nicht überschreiten. <sup>2</sup>Die Anlagen sind mit Einrichtungen zur Vermeidung der Emission von Schwefelsäuretröpfchen auszurüsten.

(3) Die bei der Aufkonzentrierung von Abfallsäuren anfallenden Emissionen an Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid, angegeben als Schwefeldioxid, dürfen einen Emissionsgrenzwert von ein Viertel Gramm je Kubikmeter als Tagesmittelwert nicht überschreiten.

## Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 30.7.2014 I 1316

### **§ 4 Anlagen nach dem Chloridverfahren**

(1) Die Emissionen an Staub dürfen bei Anlagen nach dem Chloridverfahren einen Emissionsgrenzwert von 30 Milligramm je Kubikmeter bezogen auf 20 Prozent Luftsauerstoff als Tagesmittelwert nicht überschreiten.

(2) Die Emissionen an Chlor dürfen einen Emissionsgrenzwert von 3 Milligramm je Kubikmeter als Tagesmittelwert nicht überschreiten.

## Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 30.7.2014 I 1316

### **§ 5 Verfahren zur Messung und Überwachung**

(1) In Ergänzung der Anforderungen der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft) vom 24. Juli 2002 (GMBI S. 511) hat der Betreiber die Emissionen in die Luft von gasförmigem Schwefeldioxid und Schwefeltrioxid gemessen als Schwefeldioxid kontinuierlich zu überwachen:

1. aus Anlagen zum Aufschluss und zur Kalzinierung oder
2. Anlagen, die das Sulfatverfahren anwenden, bei der Konzentrierung von Abfallsäuren.

(2) <sup>1</sup>Der Betreiber von Anlagen hat die Emissionen von Staub oder von Chlor in die Luft an relevanten Quellen kontinuierlich zu überwachen. <sup>2</sup>Die kontinuierliche Überwachung von Chlor gemäß Satz 1 hat sechs Monate nach Bekanntgabe einer geeigneten Messeinrichtung zu erfolgen.

## Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 30.7.2014 I 1316

## **§ 6 Andere oder weitergehende Anforderungen**

Andere oder weitergehende Anforderungen, die sich insbesondere aus Pflichten nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft ergeben, bleiben unberührt.

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 30.7.2014 I 1316

## **§ 7 Ordnungswidrigkeiten**

Ordnungswidrig im Sinne des § 62 Absatz 1 Nummer 7 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Betreiber einer Anlage

1. entgegen § 3 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 oder § 4 Absatz 1 oder Absatz 2 einen dort genannten Emissionsgrenzwert überschreitet,
2. entgegen § 3 Absatz 2 Satz 1 das dort genannte Massenverhältnis überschreitet oder
3. entgegen § 5 Absatz 1 oder Absatz 2 die dort genannten Emissionen nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig überwacht.

Fußnoten

§ 7: Neugefasst durch Bek. v. 30.7.2014 I 1316

§ 7 Nr. 3: IdF d. Art. 4 V v. 24.3.2017 I 656 mWv 5.4.2017

## **§ 8 (Inkrafttreten)**

Fußnoten

Neugefasst durch Bek. v. 30.7.2014 I 1316

Redaktionelle Hinweise

Diese Norm enthält nichtamtliche Satznummern.

© juris GmbH